

地址: 中国江苏省无锡市滨湖区建筑西路 599 号 1 栋 21 层
邮编: 214072
电话: (0510) 85167888 传真: (0510) 85161393
KEW-M8165F

● 系列名

● 轴类型
无：实心轴 H：空心轴

● 分辨率

● 增计数方向
无：正转（CW）
R：反转（CCW）

● 输出形式
N：NPN 集电极开路输出
P：PNP 集电极开路输出

● 附加接插件
无：标准电缆
E：中转接插件
F2：FC2 连接用接插件

● 电缆长度
无：2m 5M：5m

● 零位指示灯
无：不用指示灯 9：用指示灯

电 源	型号		TRD—MA	
	电源电压		10.8V~26.4V DC	
	容许波纹		≤3%rms	
	消耗电流		≤50mA（无负荷时）	
输 出 波 形	信号形式		二进制格雷码	
	最高响应频率		30kHz	
	电气允许最高旋转速度		(最高响应频率/分辨率)×60(转速超过电气允许最高速度时,输出信号无法及时响应)	
	精度		(360/分辨率)°	
	旋转方向		CW 型正转时增加, CCW 型反转时增加（从轴侧看顺时针转为正转）	
输 出	脉冲上升/下降时间		≤2.0μs	
	输出类型		集电极开路输出（NPN）	集电极开路输出（PNP）
	输出逻辑		负逻辑（低电平有效）	正逻辑（高电平有效）
	残留电压	Io=16mA 时	≤0.4V	
		Io=32mA 时	≤1.5V	
	流入电流		32mA max.	
负 载	负载电源电压		≤DC30V	

型号	材质	α	ε	s (最大)
RU-075	铝合金 (7075)	5° MAX	0.25mmMAX	0.12mmMAX
GJ-6	强化玻璃纤维聚碳酸酯树脂	5° MAX	0.5mmMAX	0.12mmMAX

