

三相380~440V主轴电机主要技术参数及外形尺寸(表1-2)

项 目 \ 规 格	ZJY182A -3.7BH	ZJY182A -5.5BH	ZJY182A -3.7EG	ZJY182A -5.5EG	ZJY182A -7.5EG	ZJY208A -3.7WL	ZJY208A -2.2AM	ZJY208A -3.7AM
额定功率(kW)	3.7	5.5	3.7	5.5	7.5	3.7	2.2	3.7
适配驱动单元型号	GS/GR3050	GS/GR3075	GS/GR3050	GS/GR3075	GS/GR3100	GS/GR3050	GS/GR3048	GS/GR3050
驱动单元电源(V)	三相 AC 380~440V 50/60Hz							
额定电流(A)	15.5	17.3	11.6	16.6	20.2	11.3	6.7	10.2
额定频率(Hz)	53.1	53.5	103.2	103.3	103.2	27.3	35.7	35.7
额定转矩(N·m)	24	35	11.8	17.5	24	47	21	35
30min功率(kW)	5.5	7.5						

三相380~440V主轴电机主要技术参数及外形尺寸(表1-4)

项 目 \ 规 格	ZJY208A -3.7BH	ZJY208A -5.5BH	ZJY208A -7.5BH	ZJY208A -11CM	ZJY208A -11CH	ZJY208A -5.5CF	ZJY208A -7.5CF	ZJY208A -11EH
额定功率(kW)	3.7	5.5	7.5	11	11	5.5	7.5	11
适配驱动单元型号	GS/GR3050	GS/GR3075	GS/GR3100	GS/GR3100	GS/GR3100	GS/GR3075	GS/GR3100	GS/GR3100
驱动单元电源(V)	三相 AC 380~440V 50/60Hz							
额定电流(A)	12.6	18.4	22.4	28.3	28.3	19	25.8	25.2
额定频率(Hz)	52.5	52.4	52.6	69.1	69	69	69	102.2
额定转矩(N·m)	24	35	48	52.6	52.5	26.3	35.8	35
30min功率(kW)								

三相380~440V主轴电机主要技术参数及外形尺寸(表1-6)

项 目 \ 规 格	ZJY265A -7.5AM	ZJY265A -11AM	ZJY265A -15AM	ZJY265A -18.5AM	ZJY265A -11BL	ZJY265A -15BL	ZJY265A -7.5BM	ZJY265A -11BM
额定功率(kW)	7.5	11	15	18.5	11	15	7.5	11
适配驱动单元型号	GS/GR3100	GS/GR3148	GS/GR3150	GS/GR3150	GS/GR3100	GS/GR3150	GS/GR3075	GS/GR3100
驱动单元电源(V)	三相 AC 380~440V 50/60Hz							
额定电流(A)	21.5	30.9	48.3	46.5	25.8	35	18	26
额定频率(Hz)	35.2	35.2	35.1	35	52.1	52.3	52.3	52.2
额定转矩(N·m)	72	105	143	177	70	95.5	48	70
30min功率(kW)	11	15	18.5					

