



Kinco 车载人机界面——CZ6

匠“芯”之作，速度之源

- 飞思卡尔“汽车级”CPU，给你不一样的品质保障
- 更大的存储空间，历史数据不再烦恼

人性设计，便利为您

- 按键带自适应背光照明
- 宽温高亮工业级液晶

丰富接口，扩展无忧

- CAN口设计，匹配行业特色
- 串口扩展，RS232\RS485
- USB口支持，程序下载，数据导出轻松搞定

多重保护，稳定可靠

- 整机IP65，抗震防水
- 电源和串口双隔离电路，最大限度排除干扰造成的故障、停机和额外服务成本

Kinco CZ6

为工程机械而生



技术参数

型号		Cz6	
◇性能规格◇		◇环境规格◇	
显示尺寸	5.7" TFT	工作温度	-20~70°C
分辨率	640*480像素	工作湿度	10~90%RH (无冷凝)
显示颜色	65535色	存储温度	-30~80°C
亮度	700cd/m ²	存储湿度	10~9%RH (无冷凝)
背光灯	LED	抗震度	10~25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
液晶寿命	50000小时	◇产品认证◇	
CPU	RISC Cortex-A8 800MHz	防护等级	自然风冷IP65(整机)
存储器	256MB FLASH+256MB DDR3	FCC兼容性	符合FCC Class A
配方存储器&RTC	32KB + 实时时钟		
可扩展存储器	1 USB Host		
打印端口	串口/USB		
以太网	不支持		
程序下载	1个USB 2.0高速下载/串口		
通讯端口	COM0:RS485 COM2:RS232,一路CAN口		
扩展接口	不支持		
◇电气规格◇			
额定功率	10W		
额定电压	DC24V和DC12V		
输入范围	9~36VDC 4:1宽幅电压输入		
允许失电	<3ms		
绝缘电阻	超过50MΩ @500VDC		
耐压测试	500V AC 1分钟		
◇结构规格◇			
外壳颜色	藏青色		
外壳材料	ASA+PC塑料		
外形尺寸	180.3x133.9x70.7mm		
安装开孔尺寸	171x125mm		
重量	1 Kg		

CZ6尺寸图 单位:mm

