



GREEN系列人机界面

G100/G100E

产品特点：

- NXP工业级CPU，主频800MHz，DDR3高速内存；
- 原装10.1"品牌液晶，高清显示，16.7M真彩色；
- 同时支持三串口，满足多样需求；
- 内置隔离电源增强可靠性，主板三防；
- 强大Kinco Dtools组态软件支持物联网功能，人性化使用更方便；
- 同时支持Edge Access授权，支持远程下载、上传、透传；
- NEMA4/IP65前面板防护等级。



GREEN 系列搭配组态软件：

Kinco DTools组态软件。支持简中、繁中、英、韩、德、俄、土耳其、阿拉伯等八种语言版本。组态设计内容支持计算机系统所有已安装的字库，支持远程云监控，VNC屏与屏、屏与电脑、手机等终端互操作、支持分期付款、PDF浏览、操作日志记录等便利化控件设计向导式引导界面，人性化设计，所见即所得，可快速上手。

GREEN系列人机界面

G100/G100E

- 食品行业首选型号
- 三防喷涂+内置隔离电源增强可靠性
- 三串口满足多样需求
- 1024*600高分辨率满足多样需求



型号	G100	G100E
性能规格		
显示尺寸	10.1" TFT	
显示区域	222.72mm(W)x125.28mm(H)	
分辨率	1024*600 像素	
显示色彩	1677 万真彩色	
显示视角	75/75/60/60(左/右/上/下)	
对比度	500:1	
背光类型	LED	
亮度	350cd/m ²	
背光寿命	50000 小时	
触控面板	4 线精密电阻网络 (表面硬度 4H)	
处理器	ARM RISC 32Bit 800MHz	
存储器	256MB NAND 闪存+128MB DDR3 内存	
RTC	内置实时时钟	
可扩展存储器	1 USB Host	
打印端口	USB Host/ 串口	
以太网	无	10/100MHz 自适应
程序下载	U盘	U盘 / 网口

通讯端口
COM0:RS232/RS485/RS422;
COM1:RS485/RS422;
COM2:RS232

电气规格	
输入电源	DC12V ~ DC28V, 内置隔离电源
功耗	6W
允许失电	<3ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC
耐压测试	500 VAC 1分钟
结构规格	
PCB喷涂	有
外壳材料	工程塑料
外形尺寸	310mm*230mm*55mm
安装开孔尺寸	299mm*219mm
重量	1.8Kg
环境规格	
工作环境温度	-10~50℃
工作环境湿度	10~90% RH (无冷凝)
存储环境温度	-20~60℃
存储环境湿度	10~90% RH (无冷凝)
正弦振动测试	10~500Hz, 30m/s ² , 三轴/1小时
冷却方式	自然风冷
产品认证	
面板防护等级	符合IP65认证 (4208-93)
CE认证	符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005)
软件	
组态软件	Kinco DTools V4.1及以上版本

尺寸图 (单位: mm)

