

Mass系列人机界面 IoT物联型



MT070/MT070E

产品特点：

- 7"，高清显示，256K彩色；
- 主频792MHz，内存64MB；
- 全新一代Kinco DTools组态软件，功能强大，简单易用。
- 三串口设计，且COM0和COM1同时支持RS485；
- 安装卡扣密封设计，防水，防油污；




Mass 系列搭配新一代免费软件：

Kinco DTools组态软件。支持简中、繁中、英、韩、德、俄、土耳其、阿拉伯等八种语言版本。组态设计内容支持计算机系统,所有已安装的字体,支持远程云监控, VNC屏与屏、屏与电脑、手机等终端互操作、支持分期付款、PDF浏览、操作日志记录等便利化控件设计向导式引导界面,人性化设计,所见即所得,可快速上手。

Mass 系列人机界面 IoT物联型

MT070/MT070E



型号	MT070	MT070E
性能规格		
显示尺寸	7" TFT	
显示区域	154.08(W)x 85.92(H)	
分辨率	800*480 像素	
显示色彩	256K 彩色	
显示视角	70/70/50/70(左 / 右 / 上 / 下)	
对比度	500:1	
背光类型	LED	
亮度	250cd/m ²	
背光寿命	50000 小时	
触控面板	4 线精密电阻网络 (表面硬度 4H)	
处理器	ARM RISC 32Bit 792MHz	
存储器	128MB NAND 闪存 +64MB DDR2 内存	
RTC	内置实时时钟 +256KB	
可扩展存储器	1 USB Host	
打印端口	USB Host/ 串口	
程序下载	USB Slave(Micro USB)/ 串口	
以太网	不支持	10/100M自适应
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422; COM1:RS485;COM2:RS232	
电气规格		
输入电源	DC10.8V~DC28V	
功耗	4.2W @DC24v	
允许失电	<3ms	
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC	
耐压测试	500 VAC 1分钟	
结构规格		
PCB喷涂	无	
外壳材料	工程塑料	
外形尺寸	204mm*150mm*37mm	
安装开孔尺寸	192mm*138mm	
重 量	0.5Kg	
环境规格		
工作环境温度	0~50℃	
工作环境湿度	10~90%RH (无冷凝)	
存储环境温度	-20~60℃	
存储环境湿度	10~90%RH (无冷凝)	
正弦振动测试	10~500Hz, 30m/s ² , 三轴/1小时	
冷却方式	自然风冷	
产品认证		
面板防护等级	符合IP65认证 (4208—93)	
CE认证	符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005)	
软件		
组态软件	Kinco DTools V3.5.2及以上版本	

尺寸图 (单位: mm)

